

Produkt  
**KATALOG  
TEC**

Container Lashing

Wir haben die  
Ladungssicherung  
nicht erfunden.

Aber das Beste  
daraus gemacht.

**ROTHSCHENK**  
Ladungssicherung  
Made in Germany



**LADUNGSSICHERUNG. MADE IN GERMANY.**



### Einsatzzweck

[R] Pro Lash Tec wurde speziell zur Sicherung von Weichverpackungen in Überseecontainern entwickelt! Gerade Weichverpackungen, wie Sackware oder BigBag's, sind auf Grund Ihrer speziellen Eigenschaften schwer zu sichern. Daher kann es bei langen Transporten zu Veränderungen im Packstück kommen. Als mögliche Folge könnte es zum Verrutschen oder Durchhängen der Querbänder des Lashings kommen.

Mit [R] Pro Lash Tec und seinen speziell eingearbeiteten Gummibändern werden die Querbänder des Lashings immer in der richtigen Position gehalten. Egal ob sich das Ladegut setzt oder aus den Querbändern heraus und wieder hineinrutscht. Die Spannung des Lashings verhindert ein Durchhängen oder Herunterrutschen der horizontalen Bänder.

[R] Pro Lash Tec ist zertifiziert von EUROSAFE und sorgt für höchste Sicherheit beim Transportieren von Weichverpackungen in Überseecontainern.



Spannfunktion durch Gummiband



flexible Höhenverstellung



Spitzhaken mit Knopfsicherung

**Vorteile**

- speziell zur Sicherung von Weichverpackungen
- eingearbeitetes Gummiband verhindert das Durchhängen oder ein Herunterrutschen der Querbänder bei Be- und Entlastung der Ware während des Transports
- CTU Code konform für viele Verladungen
- schnelles & einfaches Handling im Anwenderalltag
- Ladegut zuverlässig & effektiv sichern
- stufenlos höhenverstellbar & erweiterbar
- auch als „Plus“-Version mit zusätzlichem Querband erhältlich
- zertifiziert von EUROSAFE



**Standardartikel**

Bezeichnung	Abmessungen	Bauart	Artikelnummer
Pro Lash Tec 2.38	2.600 / 2x quer CV 400	mit Gummiband	24693
Pro Lash Tec 3.38	2.600 / 3x quer CV 1.200	mit Gummiband	23196
Pro Lash Tec 4.38	2.600 / 4x quer CV 1.600	mit Gummiband	23624

**Macht Gutes noch besser**



Positionierhilfe mit Haltemagnet



Kantenschutz Flex Protect



Akkuspanngerät LT38e

**Technische Daten**

- Bänder: Höhe 2.600 | 2/3/4 Bänder quer 3.100 - 38 mm
- Haken mit Knopfsicherung
- eingearbeitete Gummibänder für automatische Rückstellfunktion
- CV 400 - 1.650 mm (Abstand zwischen dem oberen und unteren Band)

**Hier finden Sie**



- Zertifikate
- Anwenderinformationen



- Anwendungsvideo



Wie Sie uns finden?  
Einfach gut.

 ROTHSCHENK



 Industriestr. 5 & 7-10, 97239 Aub

 +49 9335 9715 77

 [info@rothschenk.de](mailto:info@rothschenk.de)

 [www.rothschenk.de](http://www.rothschenk.de)